

Graisse synthétique polymérique pour camions, châssis et équipements

La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements offre une excellente protection contre l'usure et des performances exceptionnelles sous pression extrême sur des intervalles de service prolongés dans des applications moyennes et lourdes. Elle associe des huiles de base synthétiques, une chimie polymérique exclusive, un ensemble d'additifs avancés et un épaississant complexe à base de calcium-sulfonate pour une résistance aux impacts remarquable, un contrôle fiable des contaminants et une longévité maximale.

Résistante aux impacts

Les composantes graissées des camions et équipements lourds fonctionnent régulièrement dans des environnements soumis à des pressions extrêmes. Les charges élevées fréquentes peuvent expulser la graisse de leurs axes, laissant ainsi les composants vulnérables à une usure accrue et à la corrosion. La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est formulée pour offrir une résistance maximale aux impacts. Ses propriétés exceptionnelles d'adhérence et de cohésion permettent de maintenir la graisse en place, empêchant l'eau et les contaminants de pénétrer, tout en formant une barrière protectrice entre les composants métalliques.

Longue durée de vie

La plupart des entreprises de transport cherchent à maximiser le temps passé par leurs camions sur la route. Cependant, les graisses de qualité inférieure ne sont pas conçues pour fonctionner sur les intervalles d'entretien prévus. Les longs intervalles exigés par les transporteurs peuvent entraîner un manque de protection des composants, car la graisse est expulsée de son emplacement. La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est spécialement formulée pour rester en place et offrir une protection maximale pendant les intervalles d'entretien prolongés. Les propriétaires et opérateurs peuvent avoir l'assurance que leur équipement est protégé, même lorsque le travail exige des périodes supplémentaires sur la route entre les vérifications d'entretien.

Protection supérieure contre la rouille et la corrosion

Les camions de transport et les équipements commerciaux sont confrontés à toutes sortes de conditions météorologiques. L'eau, la neige et la glace sont régulièrement rencontrées et, combinées au sel et aux autres produits de déglacage des routes, elles accélèrent la corrosion des châssis et des composants de cinquième roue. La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements adhère de manière tenace aux surfaces métalliques, empêchant efficacement la pluie, la neige et d'autres contaminants corrosifs de pénétrer dans les composants graissables.

Elle est formulée avec un ensemble d'additifs avancés conçu pour lutter contre les effets néfastes des contaminants routiers, aidant ainsi les composants à durer plus longtemps et permettant aux flottes de réduire leurs coûts d'entretien.

Protection maximale contre les pressions extrêmes

La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est spécialement conçue pour offrir une protection maximale dans les applications à pression extrême. Elle intègre un ensemble d'additifs sophistiqués et une technologie polymérique synthétique exclusive, assurant une protection durable des composants fortement chargés.

Les excellents résultats de cette graisse au test Timken OK Load et au test de soudure à quatre billes démontrent ses performances supérieures dans des environnements à pression extrême.



NLGI #1

NLGI #2

- Reste en place pour une protection optimale en conditions de service intense
- Apporte une tranquillité d'esprit en cas de retard dans l'entretien
- Protège contre les impacts et pressions extrêmes
- Aide à empêcher l'infiltration d'eau, de saleté et d'autres contaminants

Propriétés techniques typiques

AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease

NLGI Grade
Thickener
Penetration, worked 60 strokes (ASTM D217)
Base Oil Viscosity @ 40°C (104°F), cSt (ASTM D445)
Timken OK Load Test, lbs. (ASTM D2509)
Four-Ball Weld Point, kgf (ASTM D2596)
Dropping Point, °C (°F) (ASTM D2265)
Water Washout, % (ASTM D1264)
Corrosion Test (ASTM D1743)

GPTR1

1
Calcium-Sulfonate Complex

310-340
68
70
620
260 (500)
7
Pass

GPTR2

2
Calcium-Sulfonate Complex

265-295
220
70
620
260 (500)
3
Pass

APPLICATIONS

La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est idéale pour les flottes mixtes opérant dans des conditions de service sévères. Utilisez-la dans les camions lourds de transport routier et les remorques, les flottes de livraison, les camions-bennes, les transporteurs d'ordures, les flottes de services publics, les véhicules de service d'urgence, les camions d'égouts et de fosses septiques, les véhicules de déneigement, les dépanneuses, les véhicules de service municipal, les transporteurs d'équipements, les camions malaxeurs de ciment, les véhicules de soutien aéroportuaire et bien d'autres encore. Elle offre des performances exceptionnelles dans les points de graissage des châssis fortement chargés, les roulements de roues, les ensembles d'essieux, les joints universels, les goupilles de pivot, les plaques d'attelage de cinquième roue, les liaisons de direction, les goupilles de ressort, les goupilles de roi, les articulations à rotule, les roulements de pompe à eau et autres composants lourds graissés.

COMPATIBILITÉ

La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est compatible avec de nombreux autres types de graisses. Cependant, il est recommandé, lors du changement de graisses, de nettoyer l'équipement de l'ancienne graisse ou de le rincer avec une quantité généreuse de graisse synthétique polymérique AMSOIL pendant que le mécanisme est en fonctionnement. Surveillez attentivement le système pour détecter toute incohérence. Pour toute question concernant la compatibilité des graisses, veuillez contacter votre distributeur AMSOIL ou les services techniques AMSOIL au (715) 399-8324 (TECH).

APPLICATION ET ENTRETIEN

Maintenir un environnement de travail propre est important lors du graissage de l'équipement. Essayez les raccords de graisse avant d'injecter la graisse pour éviter l'ingestion de contaminants. Maintenez les logements des roulements remplis de graisse à un tiers à la moitié. Ne surchargez pas de graisse, car une accumulation excessive de chaleur peut en résulter. Complétez l'entretien standard de la graisse en nettoyant et en remplissant périodiquement les logements avec de la graisse fraîche selon un calendrier d'entretien établi.



DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements est disponible en cartouches de 14 oz, en lugs de 35 lb, en fûts de 120 lb et en fûts de 400 lb.

GARANTIE DU PRODUIT

Les produits AMSOIL sont couverts par une garantie de responsabilité limitée. Pour obtenir des informations complètes, veuillez visiter [AMSOIL.com/warranty.aspx](https://www.amsoil.com/warranty.aspx).

SANTÉ & SÉCURITÉ

Ce produit ne devrait pas causer de problèmes de santé lorsqu'il est utilisé pour les applications prévues et conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Une FDS est disponible en ligne sur [AMSOIL.com](https://www.amsoil.com) ou sur demande au (715) 392-7101. Garder hors de la portée des enfants.

** REMARQUE :

La graisse est conçue pour rester en place pendant de longues intervalles de service. Les mêmes propriétés qui offrent sa tenacité améliorée peuvent également la rendre plus difficile à pomper. Le GPTR2 pompe mieux à des températures supérieures à 40 °F, tandis que le GPTR1 pompe mieux à des températures supérieures à 0 °F. Une plaque de suiveur lourde peut être nécessaire lors du pompage de la graisse à partir de contenants de plus grande taille. La graisse synthétique polymérique AMSOIL pour camions, châssis et équipements n'est pas recommandée pour les systèmes de lubrification automatiques ou centralisés sur les équipements lourds, à moins que le système ne soit conçu pour pomper avec succès une graisse plus adhésive.

Les produits AMSOIL et les informations sur les détaillants sont disponibles auprès de votre distributeur AMSOIL local.